

KBC
CABLES

PUR SC

PUR 单芯线，耐低温



产品系列：SK76

应用范围

用作安装导线，适合用于有机械应力的场合，PUR 绝缘，极其耐油脂、酸和碱。

产品特点

PUR 绝缘，耐油、酸和碱
无卤，耐低温
耐油，符合 DIN EN 50363-10-2
阻燃，符合 IEC 60332-1-2
环保，符合 RoHS

技术参数

导体：
纯铜丝精绞，符合 DIN VDE 0295 Class 5 类/IEC 60228 Class 5 类

绝缘：
PUR 芯线绝缘

额定电压：
1000 V

测试电压：
3000 V

最小弯曲半径：
固定安装：10 x 电缆外径

耐温范围：
固定安装：-40°C~+80°C

引用标准

IEC 60332-1-2
IEC 60228
DIN VDE 0295
DIN VDE 0285
DIN EN 50363-10-2

符合认证

该电缆符合低压指令：2014/35/EU
该电缆符合 RoHS 指令：2011/65/EU



规格表

物料编码 P/N	截面积 mm ²	外径 mm	铜重 kg/km	电缆重量 kg/km
SK76.05.XX	0,5	2,2	4,8	8
SK76.07.XX	0,75	2,4	7,2	11
SK76.10.XX	1,0	2,6	9,6	13
SK76.15.XX	1,5	3,1	14,4	19
SK76.25.XX	2,5	3,7	24	32
SK76.40.XX	4,0	4,4	38,4	45
SK76.60.XX	6,0	5,2	57,6	65
SK76.100.XX	10	6,8	96	115
SK76.160.XX	16	7,8	153,6	178
SK76.250.XX	25	10,2	240	290
SK76.350.XX	35	11,6	336	380
SK76.500.XX	50	13,2	480	530
SK76.700.XX	70	15,5	672	750
SK76.950.XX	95	17,8	912	990
SK76.1200.XX	120	19,4	1152	1240
SK76.1500.XX	150	22,3	1440	1550

芯线颜色可定制

通过颜色编码来完成表格中的物料编码填写														
颜色	黑色	蓝色	棕色	红色	白色	灰色	紫色	粉色	橙色	黄色	绿色	米色	深蓝	绿黄
编码	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	99