

KBC
CABLES

BVR

铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆



产品系列：SK79

应用范围

设备内部布线、安装工程、移动设备和机器、照明设备、加热及空调系统等领域。

产品特点

阻燃，符合 IEC 60332-1-2

耐低温，固定安装时，环境温度可低至-40°C

技术参数

导体：

多股裸铜丝绞合导体，符合 JB/T 8734.2 BVR 型

芯线绝缘：

PVC 绝缘

额定电压：

450/750 V

测试电压：

2500 V

最小弯曲半径：

6 x 电缆外径

耐温范围：-40°C~+90°C

引用标准

IEC 60332-1-2

JB/T 8734.2

GB/T 5023.2

规格表

| 物料编码 P/N | 截面积 mm ² | 外径 mm | 铜重 kg/km | 电缆重量 kg/km |
|--------------|------------------------|----------|-------------|---------------|
| SK79.25.XX | 2,5 | 3,7 | 25 | 40 |
| SK79.40.XX | 4 | 4,2 | 39 | 50 |
| SK79.60.XX | 6 | 4,8 | 59 | 71 |
| SK79.100.XX | 10 | 6,4 | 98 | 120 |
| SK79.160.XX | 16 | 7,4 | 155 | 190 |
| SK79.250.XX | 25 | 9,3 | 240 | 290 |
| SK79.350.XX | 35 | 10,4 | 336 | 400 |
| SK79.500.XX | 50 | 12,2 | 480 | 540 |
| SK79.700.XX | 70 | 14,0 | 672 | 780 |
| SK79.950.XX | 95 | 16,3 | 912 | 1030 |
| SK79.1200.XX | 120 | 17,9 | 1152 | 1290 |
| SK79.1500.XX | 150 | 20,0 | 1440 | 1560 |
| SK79.1850.XX | 185 | 22,2 | 1760 | 1920 |

芯线颜色可定

| 通过颜色编码来完成表格中的物料编码填写 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 颜色 | 黑色 | 蓝色 | 棕色 | 红色 | 白色 | 灰色 | 紫色 | 粉色 | 橙色 | 黄色 | 绿色 | 米色 | 深蓝 | 绿黄 |
| 编码 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 99 |